CRASSUS

be smart. be a Problemlöser.

Produktdatenblatt als PDF-Datei

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen


Artikelgruppe	Adapterkupplungen
Artikelnummer	**CRA12043**
EAN / GTIN	4260182340431
Bezeichnung	Adapterkupplung CAC 0401

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme mit unterschiedlichen Außendurchmessern sowie unterschiedlichen Werkstoffen oder Oberflächenstrukturen; zur Reduzierung von unterschiedlichen Rohrdimensionen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung





Bemaßung

A | Spannbereich	32-40 mm
B | Spannbereich	24-32 mm
L | Länge	70 mm

Spezifikation

Druckdichte	0.6 bar / 8.7 PSI
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseleinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Winkelabweichung (max.)	5,0°
Einstecktiefe (min.)	20 mm
Gewicht	0.104 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V2A
Produkterelevante Norm	DIN EN 681-1, DIN EN 16397, DIN EN 295-4

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✔
Erdreichgeeignet	✔
Unterputzgeeignet	✔