



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- Zum Umrüsten von Preda, Selva und Tamina Urinalen für integrierte Steuerung, auf gespülten Betrieb

## EIGENSCHAFTEN

- IR-Benutzererkennung mit Beinerkennung
- Wassersparender Hybridmodus einstellbar
- Spülzeit einstellbar
- Spülzeit manuell einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Dynamische Spülzeitanpassung
- Vorspülung einstellbar
- Stromversorgung durch Netzanschluss
- Nach Netzanschluss betriebsbereit
- Netzteil mit LED-Anzeige
- Stromausfallsteuerung
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®

- Ventilschliessfunktion bei Netzausfall
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülmenge über Spülzeit bis auf 0,5 l pro Spülung reduzierbar
- Armaturengruppe II nach DIN 4109
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

## TECHNISCHE DATEN

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Schutzart                       | IPX4         |
| Nennspannung                    | 110–240 V AC |
| Netzfrequenz                    | 50–60 Hz     |
| Betriebsspannung                | 4.5 V DC     |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.1 W        |
| Fließdruck                      | 100–800 kPa  |
| Prüfdruck Wasser max.           | 1600 kPa     |
| Betriebstemperatur              | 1–40 °C      |

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Wassertemperatur max.                                  | 30 °C    |
| Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer | 0.18 l/s |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 100 kPa  |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0.23 l/s |
| Intervallspülung Einstellbereich                       | 1–168 h  |
| Intervallspülung Werkseinstellung                      | 24 h     |
| Intervallspülzeit Einstellbereich                      | 3–180 s  |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung                     | 5 s      |
| Verweilzeit Einstellbereich                            | 3–15 s   |
| Verweilzeit Werkseinstellung                           | 7 s      |
| Spülzeit Einstellbereich                               | 1–15 s   |
| Spülzeit Werkseinstellung                              | 7 s      |

## ZUBEHÖR

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

| Art.-Nr.     | Leistungsaufnahme<br><i>W</i> | VEI<br><i>St</i> |  |
|--------------|-------------------------------|------------------|--|
| 243.275.00.1 | ≤ 0.5                         | 1                |  |