

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

20 710 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021



- Ausladung 135 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 270 mm
- Höhe bis Luftsprudler 161 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 35 mm
- Rosette Ø 55 mm
- 2x Druckschlauch M 10 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Nur für Becken mit Überlauf geeignet.

	Chrom	20 710 892-00
	Platin gebürstet	20 710 892-06
	Platin	20 710 892-08
	Dark Chrome	20 710 892-19
	Light Gold gebürstet	20 710 892-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	20 710 892-28
	Schwarz matt	20 710 892-33
	Dark Brass gebürstet	20 710 892-39
	Bronze gebürstet	20 710 892-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	20 710 892-46
	Champagne (22kt Gold)	20 710 892-47
	Chrom gebürstet	20 710 892-93
	Dark Platinum gebürstet	20 710 892-99

Empfohlenes Zubehör

Druckschläuche - 12 506 970 90




•2x Druckschlauch 3/8" x 1/2" x 500 mm


TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

20 710 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

Executive Order no. 1007

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen

XP P 41-280

TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

20 710 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_18

ETA_18

WRAS_2212


ACS_20 ACC LY

GDV_0400

EPD-DOR-20230287

-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

20 710 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021



TARA Waschtisch-Dreilochbatterie mit Ablaufgarnitur - Chrom

TARA

20 710 892 Produktversion von 30.06.2009 bis 25.06.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
15	90 30 30 075 00 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M4 x 20 mm -	2,00	2
5	04 20 89 030 80-00	Zugstange für Ablaufgarnitur mit Knopf 17 x 158 x 7 mm - Chrom	1,00	10
6	09 28 10 133-00	Rosette Ø 59 x Ø 27,5 x 9 mm - Chrom	1,00	10
19	90 17 11 040 51 90	Seitenventil , rechtsschließend 1/2" -	2,00	2
12	09 20 89 010-00	Griff 70 x 70 x 22,5 mm - Chrom	2,00	-
Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel				
	90208901010-00	Griff TARA - Chrom		
7	04 30 04 019 00 90	Druckschlauch mit Überwurfmutter M10x1 x 1/2" x 420 mm -	2,00	2
18	90 14 10 043 00 90	O-Ring 40,0 x 4,0 mm -	4,00	2
2	90 23 01 028 03-00	Luftsprudler M18x1G 7,0 l/min. - Chrom	1,00	10
4	09 11 10 087 10-00	Anschluss Ø 35 x 79 mm - Chrom	1,00	10
3	09 30 30 057 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant mit niedrigem Kopf M4 x 8 mm -	1,00	2
11	90 20 89 010 10-00	Griff TARA - Chrom	2,00	10
9	04 30 11 038 00 90	Befestigung mit O-Ring Ø40 x 4 mm Ø 52 x 1,5 mm -	1,00	2
20	90 11 01 001 00-00	Ablaufgarnitur - Chrom	1,00	10
10	09 31 11 011 90	Befestigung Gewindestöpsel M8 x 80 mm -	1,00	2
1	90 28 22 217 01-00	Auslauf 135 mm, 7 l/min. - Chrom	1,00	10
14	90 30 11 029 00 90	Anschluss Federring Ø 4 -	2,00	2
13	90 12 12 007 00-00	Griff Rastbüchsenaufnahme Ø 29 x 26 mm - Chrom	2,00	10
16	09 21 02 140-00	Haube Ø 30 x 36 mm - Chrom	2,00	10
8	09 14 05 047 90	Dichtung mit Bohhrung Ø 48 x 27,2 x 3 mm -	1,00	2