



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage im Massivbau
- Zum Einbau von Basic Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2013)

EIGENSCHAFTEN

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz

- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.22 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa

Berechnungsdurchfluss

0.3 l/s

LIEFERUMFANG

- Bauschutz mit Deckel
- Wasseranschluss R 1/2"
- UP-Gehäuse
- Absperrventil mit Drossel
- Leerrohr
- Anschlussklemme
- Spülrohr
- Manschette
- Anschlussstutzen

Art.-Nr.	VE1 Stk.
115.985.00.5	1