Artikelnummer: 10 224 06 99

Flexibler Schlauch Clean-Fix S



Mit Edelstahl-Drahtumflechtung.

Technische Daten

- Oberfläche: Anschluss chrom
- Länge: 500 mm
- Nenndurchmesser: DN 8
- Anschluss: 2x Überwurfmutter G 1/2 IG mit vormontierter Dichtung

Lieferdaten

- Gewicht: 0,12 kg/Stück
- Verpackungseinheit: 20

SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu



DVGW zertifiziert

Zulassungen:

- KTW-A
- W 270
- W 543

p max. 10 bar

t max. 70 °C


Inliner HD-PE

Umflechtung Edelstahl

Überwurfmutter mit eingepresster Dichtung

Rohrstutzen mit Sicherheitsstufe

zugfeste Quetsch-verschraubung mit Messingkonus



SCHELL GmbH & Co. KG Armaturentechnologie · Raiffeisenstraße 31 · 57462 Olpe · Germany
Tel. +49 2761 892-0 · Fax +49 2761 892-199 · info@schell.eu · www.schell.eu