



Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Glas



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung

- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Spülmenge einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	10–1000 kPa
Wassertemperatur max.	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 3 l
Große Spülmenge	4.5 / 6 l
Einstellbereich	
Kleine Spülmenge	3 l
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	9.6 l/min

Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s

ZUBEHÖR

- Set Fixierbolzen aus Aluminium, für Geberit Monolith Seitenverkleidung
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Wasseranschlusssset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm

INFO

- Keramikempfehlung für Geberit Monolith Sanitärmodule für Stand-WC sind abrufbar unter www.geberit.de/keramikliste-monolith

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	VE1 St.
131.003.TD.5 Neu	Front: weiß / Glas satiniert Seitenverkleidung: Aluminium gebürstet	48	101	10.6	1