


## Seppelfricke SEPP Germany Auslaufventil mit Steckschlüssel Oberteil G1/2 x G3/4 (DN15) mattverchromt

SF SEPP Germany Auslaufventil mit Steckschlüssel Oberteil 1152 mit Schlauchverschraubung DN15 Messing mattchrom T-max. = 90°C, PN10

SEPP Auslaufventile und Armaturenkombinationen, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Armaturenkombinationen geprüft nach DIN 3509 und DIN EN 1717, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6328CM0114. Dimension DN 15 bis 25 Oberfläche verchromt oder matt-verchromt Armaturenkombinationen mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Schlauchverschraubung.

### Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0000139

Type 1152

## Produkteigenschaften

Bedienung	Hand
Material	Hahn
Oberflächenschutz	Messing
Anschlussmaß Zufuhr	verchromt
Mit Belüfter	1/2 Zoll
Nenn Durchmesser Auslass	✘
KIWA-Prüfsiegel	3/4 Zoll
	✘