



# Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert  $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

## TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

## ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

## INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

| Art-Nr.      | DN           | d, ø<br>mm | Rp<br>" | d1, ø<br>mm | arc<br>° | a<br>cm | L<br>cm | L1<br>cm | L2<br>cm | l<br>cm | l1<br>cm | z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|--------------|------------|---------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|------------|------------|
| 620.841.00.1 | 15 / 15 / 12 | 20         | 1/2     | 16          | 90       | 5       | 5.2     | 7.1      | 7.1      | 1.9     | 2.4      | 3.8     | 5          | 25         |