


Geberit Mepla Anschlusswinkel 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswasser
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse ÖI 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten
- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	Werkstoff	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
603.294.00.5	20	26	3/4	Bleifreier Rotguss	90	5.2	5.9	2.1	1.9	2.7	5	25