


Datenblatt

## Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1150 mm, System 125, WaD, K 3



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48932M  
GTIN: 4026092079089  
Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Individuelles Design mit wendbarem Edelstahlsteg
- Höchste Brandschutzstandards
- Geringe Einbauhöhe

### Beschreibung

Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

### Allgemeine Merkmale

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Nennweite (DN)        | 125       |
| Außendurchmesser (DA) | 125 mm    |
| Geruchsverschluss     | inklusive |

### Ausführung

|                                                               |                                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| System                                                        | 125                                                          |
| Sickerwasseröffnung                                           | offen                                                        |
| Abdichtung am Aufsatzstück                                    | werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534 |
| Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich) | W3-I                                                         |
| Sperrwasserhöhe                                               | 50 mm                                                        |
| Ablaufleistung (l/s) mit 10 mm Aufstau                        | 1,1                                                          |
| Ablaufleistung (l/s) ohne Aufstau                             | 1 mm                                                         |

### Abmessungen

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Gewicht netto         | 4,55 kg   |
| Gewicht brutto        | 5,26 kg   |
| Außenmaß Länge        | 1215 mm   |
| Einbautiefe           | 80 140 mm |
| Breite                | 243 mm    |
| Höhe                  | 107 mm    |
| Verpackungsmaß Länge  | 1280 mm   |
| Verpackungsmaß Breite | 260 mm    |
| Verpackungsmaß Höhe   | 130 mm    |

#### Abdeckungsmerkmale

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abdeckungsart         | Edelstahl-Abdeckung    |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Abdeckung Farbe       | silber                 |
| Bodenbelaghöhe min.   | 7 mm                   |
| Oberfläche            | Edelstahl gebürstet    |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A) |
| Verriegelung          | verriegelbar           |
| Belastungsklasse      | K 3 (EN 1253-1)        |
| Rost Design           | optional befliesbar    |
| Rahmen Breite         | 66 mm                  |
| Rahmen Länge          | 1150 mm                |
| Bodenbelaghöhe max.   | 22 mm                  |
| Form Aufsatzstück     | eckig                  |
| Aufsatzstück Material | ABS                    |