R730GA

Gaskugelhahn mit vollem Durchgang

Gas
Distribution

Datenblatt
1002DE 07/2019



EN 331

Kugelhahn mit Innengewinde, schwere Ausführung.
Voller Durchgang.

Ausführungen und Artikelnummern

ARTIKELNUMMER	ANSCHLÜSSE	OBERFLÄCHE	AUSFÜHRUNG GRIFF	FARBE GRIFF
R730GAX003*	G 1/2" x G 1/2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GAX004*	G 3/4" x G 3/4"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GAX005*	G 1" x G 1"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GAX006	G 1-1/4" x G 1-1/4"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GAX007	G 1-1/2" x G 1-1/2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb
R730GAX008	G 2" x G 2"	Messing vernickelt	großer Hebel	gelb

***HINWEIS:** Das Produkt fällt in den Gültigkeitsbereich von Art. 4.3 der Richtlinie 2014/68/EU (PED)

GIACOMINI
WATER E-MOTION

Giacomini GmbH
Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
info@giacomini.de
+49 2291 7902-0- www.giacomini.de

Technische Daten

Eigenschaften und Materialien


- Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437)
- Voller Durchgang
- Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N
- Spindel mit Doppeldichtung
- Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm
- Hebel mit großem Stahlgriff, mit Korrosionsschutz und gelber PVC-Beschichtung
- EN 331:2015 (zertifiziert)

Einsatzbereich

- Temperaturbereich: -20 – 60 °C
- Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar)

Maße

ARTIKELNUMMER	DN	A [mm]	I [mm]	B [mm]	J [mm]	C [mm]	H [mm]
R730GAX003	15	53	27	51	16	77	wr.25
R730GAX004	20	60	30	67	20	94	wr.31
R730GAX005	25	76	38	76	25	94	wr.39
R730GAX006	32	86	43	86	30	94	wr.47
R730GAX007	40	97	48	106	37	136	wr.54
R730GAX008	50	111	55	123	46	136	wr.67



Technische Daten zum Produkt

R730GA

Kugelhahn mit Innengewinde, schwere Ausführung. Geeignet für Gase der ersten, zweiten und dritten Familie (nach EN 437). Kugelhahn aus vernickeltem Messing EN 12165 CW617N. Voller Durchgang. Hebel mit großem Stahlgriff, mit Korrosionsschutz und gelber PVC-Beschichtung. Spindel mit Doppeldichtung. Mutter mit Korrosionsschutzbeschichtung, mit Garantiesiegel und Hologramm. Temperaturbereich: -20 – 60 °C. Max. Betriebsdruck mit Gas: 0,5 MPa (5 bar).

Sicherheitshinweise Installation, Inbetriebnahme und regelmäßige Wartung des Produkts sind durch qualifizierte Fachkräfte entsprechend den geltenden Gesetzen und Normen durchzuführen. Durch das Installationspersonal sind alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen einschließlich der Verwendung persönlicher Schutzausrüstung zu ergreifen. Die Giacomini GmbH übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden, die auf fehlerhafte Installation zurückzuführen sind.

Entsorgung der Verpackung: Kartons: Papier-Recycling Kunststoffsäcke und Luftpolsterfolie: Kunststoff-Recycling

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.giacomini.de oder über unseren technischen Kundendienst. Das vorliegende Dokument enthält lediglich allgemeine Angaben. Die Giacomini GmbH. behält sich das Recht vor, unangekündigte Änderungen am vorliegenden Dokument aus technischen oder kaufmännischen Gründen vorzunehmen. Die im vorliegenden Dokument enthaltenen Angaben entbinden den Benutzer nicht von der Pflicht zur strengen Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorschriften und Normen.

Entsorgung des Produkts Das Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Mit der Entsorgung des Produkts ist ein einschlägiger Fachbetrieb zu beauftragen.

GIACOMINI WATER E-MOTION

Giacomini GmbH
Industriestraße 10, D-51545 Waldbröl
info@giacomini.de
+49 2291 7902-0- www.giacomini.de