

# SANIFORM PLUS SANIFORM PLUS STAR

- Einzige Wanne mit am Fußende positioniertem Ablauf
- Klassische Viereckvariante
- Auch mit Griffen erhältlich
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich



## SATZ UNIVERSALGRIFFE TYP A



Modell		367
Äußere Länge [mm]	a <sub>1</sub>	1600 mm
Innere Länge (oben) [mm]	a <sub>6</sub>	1440 mm
Innere Länge (unten) [mm]	a <sub>7</sub>	844 mm
Äußere Breite [mm]	b <sub>1</sub>	750 mm
Innere Breite (oben) [mm]	b <sub>6</sub> ; b <sub>7</sub>	620; 590 mm
Innere Breite (unten) [mm]	b <sub>11</sub> ; b <sub>12</sub>	280; 280 mm
Tiefe Innen [mm]	c <sub>1</sub>	470 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm]	c <sub>2</sub>	480 mm
Höhe mit Füßen [mm]	c <sub>3</sub>	625 - 635 mm
Randhöhe [mm]	c <sub>4</sub>	32 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite [mm]	e <sub>1</sub> ; e <sub>2</sub>	80; 85 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>1</sub>	65 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f <sub>2</sub>	360 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm]	f <sub>7</sub>	267 mm
Durchmesser Überlaufloch [mm]	f <sub>8</sub>	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f <sub>9</sub>	Ø 52 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm]	h <sub>2</sub>	480 mm
Abstand zwischen den Füßen [mm]	h <sub>4</sub>	605 mm
Fußbreite max. [mm]	h <sub>6</sub>	430 mm
Äußerer Radius [mm]	r <sub>1</sub>	23 mm
Nutzhalt [l]		140 l
Nettogewicht [kg]		43 kg
Antislip Durchmesser [mm]		Ø 288 mm
Vollantislip		600 x 220 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

**KALDEWEI**