


Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch aus Mineralwerkstoff, mit zwei Schubladen



EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- Schublade mit Selbsteinzug
- Schublade mit Antirutschmatte
- Schublade mit LED-Leuchte
- LED-Beleuchtung mit Näherungssensor
- Feuchtigkeitsbeständig
- Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC

Betriebsspannung	12 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte
Schubladenbelastung max.	20 kg
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	6400 K

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig

- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

INFO

- Für die Installation des Unterschranks wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.
- Für den Waschtischunterschrank in Varicor weiß Nr. 016 / lackiert matt gibt es keinen Hoch- und Seitenschrank in Varicor weiß Nr. 016 / lackiert matt

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	Breite Waschtisch cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Lichtstrom lm	VE1 St.
500.347.00.1 *	weiß / lackiert matt	139.5	135.4	140	35	47.3	II	13.5	1080	1

* Auftragsbezogene Produktion