



**VERWENDUNGSZWECKE**

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

**EIGENSCHAFTEN**

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet
- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

**TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

**INFO**

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

| Art-Nr.      | Farbe / Oberfläche                                       | L<br>cm | B<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 154.451.KS.1 | Rahmen: Edelstahl poliert<br>Fläche: Edelstahl gebürstet | 30–130  | 4.3     | 0.8     | 1          | 8          |