



Produktmerkmale

- automatisches Reguliertventil für den hydraulischen Abgleich von Steig- und Stockwerksverteilungen
- zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich, mit automatischer Regelbereichsumstellung für die thermische Desinfektion
- medienberührte Metallteile aus entzinkungsfreiem und korrosionsbeständigem Rotguss, beständig gegen aggressives Wasser
- Absperreinheit mit Thermometer- und Fühlereaufnahme
- PTFE-Sitzdichtung
- thermostatische Reguliereinheit
- Innengewinde
- mit Entleerstopfen
- tottraumfrei
- mit Absper-, Regulier- und Voreinstellfunktion

Normen und Zulassungen

- DVGW-Zulassung
- ÖVGW-Zulassung
- SVGW-Zulassung
- WRAS-Zulassung
- KIWA-Zulassung
- nach UBA KTW BWGL
- für Anlagen nach DVGW-Arbeitsblatt W 551/W 553/DIN 1988-300
- nach UBA BWGL Metalle
- ÜA-Reg.-Nr. R-15.2.3-21-17048, WIEN-ZERT

Technische Daten

- Regelbereich 50 °C - 65 °C
- Druckstufe PN 16
- max. Betriebstemperatur 90 °C

Bestellnr.	DN	A1	A2	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	T1 (mm)	kvs (m³/h)	Gewicht (kg)
1430001500	15	Rp 1/2	G 1/4	85	28	110	15	1,3	0,69
1430002000	20	Rp 3/4	G 1/4	85	33	123	16,3	1,6	0,94
1430002500	25	Rp 1	G 1/4	97,5	34	136	19,1	3,2	1,19

Zubehör

- Temperaturfühler Pt1000, Figur T5100 140 00
- Probenahmevertil aus Rotguss, Figur 187 00
- Entleervertil aus Rotguss/Kunststoff, Figur J7109 173 00
- Dämmschale für MULTI-THERM Ventile, Figur 471 11
- Zeigerthermometer, Figur T5100 150 00
- Funkmodul PRO, Figur 144 01 000
- Funkoberteil PRO, Figur 144 02 001
- Demontagehilfe für MULTI-THERM Reguliertventile, Figur 144 04 000

Ersatzteile

- Absperroberteil für MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur E0109 140 00 003
- Regulieroberteil 50-65 °C für MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur E0109 141 00
- Kappe für Absperreinheit MULTI-THERM automatisches Zirkulations-Regulierventil, Figur Z0100 140 00 001
- Verschlussstopfen, Figur J8101 173 00