




Advantix-Badablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) mit Abdichtungsmatte
- Systemmaß 100, geruchsicher

Ausstattung

Aufsatz 100x100 mm dreh- und höhenverstellbar, Rost Edelstahl 1.4301, Stopfen, Bauschutz, Schlüter-KERDI-Abdichtungsmanschette, Abdichtungsflansch, Geruchverschluss herausnehmbar, Zulauf DN40, Ablaufrohr mit Kugelgelenk klebbar (ASA)

Hinweis

Die Ablaufleistung ist nur mit dem im Lieferumfang enthaltenen Rost zu erreichen!

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4936.4

Artikel 617 288

Hinweis:

Aufsatz mit Rahmen Edelstahl 1.4404

Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	30 mm
Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,33 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,4 l/s
Durchmesser Nominal	DN	50
Ablauf waagerecht	Aw	✓
Gewicht	836 g	
Volumen	18739,5 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	