



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum einlagigen, vertikalen Beplanken von Geberit GIS Tragsystemen
- Für Bereiche mit geringer und mäßiger Wassereinwirkung
- Für den Einsatz in den Wassereinwirkungsklassen W0-I und W1-I, nach DIN 18534
- Nicht geeignet für handelsübliche Paneelschrauben

EIGENSCHAFTEN

- Verschraubbar mit Geberit Paneelschrauben
- Imprägniert

- Baubiologisch unbedenklich
- Baustoffklasse A2, nicht brennbar, nach DIN 4102
- Typ H2 nach EN 520+A1

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Gipskarton
Druckfestigkeit	3.5 N/mm²

ZUBEHÖR

- Geberit Spachtelmasse
- Geberit Paneelschraube

- Geberit Paneelschraube magaziniert

INFO

- Zur Verschraubung der Paneele sind Geberit Paneelschrauben zu verwenden
- Die vorgeschriebenen Maßnahmen der Bauwerksabdichtung nach DIN 18534 und/oder den Herstellerangaben sind in der Bauabfolge sicherzustellen

Art-Nr.	B cm	H cm	T cm	Gewicht Hauptelement kg	VE2 St.	VE3 St.	VE4 St.
461.025.00.1	60	130	1.8	12.56	30	150	300