




Geberit ONE Spiegelschrank mit ComfortLight und zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage

EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen

- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Lichtfarbe	2200–4000 K
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90

Standardabweichung des
Farbabgleichs

3 SDCM

ZUBEHÖR

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom (max./oben/unten) lm	VE1 St.
505.804.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	105	51	103	90	88	15	11.8	3.2	I	105	CEE 7/3 (Schuko)	5950 / 4640 / 1310	1