


# Geberit Silent-PP Abzweig 45°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art.-Nr.     | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|--------------|----------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 390.534.14.1 | 100 / 90 | 110        | 90          | 45       | 20.3    | 1.3      | 12.6     | 12.2     | 10         | 40         | 80         |