Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit Sigma10 Betätigungsplatte, rund, automatisch / berührungslos







VERWENDUNGSZWECKE

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Intervallspülung einstellbar
- Intervallspülung voreingestellt
- Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- Spülauslösung über externen Taster möglich
- Stromversorgung durch externes Netzteil
- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- Sichere IR-Distanzerkennung
- Vorspülung einstellbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel
- Spülauslösung deaktivierbar
- Spülauslösung über Stützklappgriff, drahtlos, mit Fernbetätigung Bluetooth®
- Spülauslösung über Geberit Fernbetätigung Bluetooth®, drahtlos
- Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP45
Nennspannung	85–240 V AC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Leistungsaufnahme Stand-by	0.15 W
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	5 s
Verweilzeit Einstellbereich	1–60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s
Tastenform	rund

ZUBEHÖR

- Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit integriertem Netzteil, für Element für Wand-WC
- Geberit Anschlusskabel für WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung
- Geberit Fernbetätigung für 1-Mengen-Spülung, Bluetooth®
- Geberit Fernbetätigung für 2-Mengen-Spülung, Bluetooth®
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	B cm	H cm	T cm	Leistungsaufnahme W	Modell	VE1 St.
115.907.SN.6	Platte: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6	16.4	1.5	≤ 4	2-Mengen-Spülung	1