

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## Ventilwasserzähler Allmess CONTROLLER-MK FleXX +m

| Pos.   | Stück | Text  | Euro<br>Stück   | Euro<br>Gesamt   |
|--|-------|---|---|------------------|
|  |       | <b>Ventilwasserzähler</b><br><b>Allmess CONTROLLER-MK FleXX +m</b><br><br>gem. Prospekt Ident.-Nr.: P9002<br><br><b>Liefereinheit 1</b><br><b>Anschluss-Set-MK FleXX</b> zur nachträglichen Montage auf vorhandene Geradsitzventile DIN 3512 $\frac{1}{2}$ ", $\frac{3}{4}$ ", 1", 1 $\frac{1}{4}$ ".<br>Stufenlose Anpassung des Steigrohres an den Ventilsitz bei unterschiedlichen Ventilsitztiefen (im Toleranzbereich von $\pm 7,0$ mm), für abweichende Ventilabmessungen können spezielle Steigrohre geliefert werden.<br>Maximale Einputztiefe UP-Ventil: 25 mm (bei größerer Einputztiefe Verlängerungen verwenden). |   |                  |
|  |       | AC $\frac{1}{2}$ " - FleXX  |   | Best.- Nr. 11172 |
|  |       | AC $\frac{3}{4}$ " - FleXX  |   | Best.- Nr. 11173 |
|  |       | AC 1" - FleXX   |   | Best.- Nr. 11174 |
|  |       | AC 1 $\frac{1}{4}$ " - FleXX  |   | Best.- Nr. 11613 |
|  |       | Verlängerungen bzw. Sonderabmessungen auf Anfrage   |   |                  |
| Allmess GmbH<br>D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11<br>Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250<br>E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de<br>AS-Nr.: P0802 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: 12/21 |       |   | Zertifiziertes Unternehmen<br>nach DIN EN ISO 9001:2000 |                  |
|  |       |   | Blatt 1   |                  |

# AUSSCHREIBUNGSTEXT

## Ventilwasserzähler Allmess CONTROLLER-MK FleXX +m

| Pos.   | Stück | Text   | Euro<br>Stück   | Euro<br>Gesamt |
|--|-------|--|---|----------------|
|  |       | <p><b>Liefereinheit 2:</b><br/> <b>Armatur-MK FleXX + m, vorbereitet zur Aufnahme von Kommunikationsmodulen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Funkmodul EquaScan wMIU<sup>RF</sup></li> <li>- M-BUS-Modul BM + m</li> <li>- Impuls-Modul PM + m.</li> </ul> <p>Einstrahl-Volltrockenläufer mit Magnetkupplung, um 360° drehbares Modulzählwerk. Mit steckbarer Wandrosette und Absperrventil. Verchromte Ausführung gem. Sanitär-Armaturen-Standard. Mit herausnehmbarer Messkapsel MK.</p> <p><b>zul. Dauerbelastung <math>Q_3</math> : 2,5 m<sup>3</sup>/h</b><br/> <b>Durchflusskennwert <math>k_v</math> : 3,2 m<sup>3</sup>/h</b><br/> <b>Messbereich Ratio : R40 H/V</b></p> |   |                |
|  |       | <p>für Kaltwasser bis + 30°C      Typ CK-MK FleXX + m      Best.- Nr. 0306112206<br/> für Warmwasser bis + 90°C      Typ CW-MK FleXX + m      Best.- Nr. 0306212206</p> <p>Beglaubigungsgebühr für Kaltwasser</p> <p>Beglaubigungsgebühr für Warmwasser</p> <p><b>MietService-Vertrag</b><br/> zur Anmietung statt Kauf.<br/> Feste Mietgebühr und volle Werksgarantie für 6 Jahre</p>   |   |                |
| Allmess GmbH<br>D-23758 Oldenburg i.H., Am Voßberg 11<br>Telefon (04361) 625-0 Telefax (04361) 625-250<br>E-Mail: info@allmess.de www.allmess.de<br>AS-Nr.: P0802 – Änderung vorbehalten – Techn. Stand: 12/21 |       |  | Zertifiziertes Unternehmen<br>nach DIN EN ISO 9001:2000 |                |
|  |       |  | Blatt 2   |                |