


# Geberit Silent-PP Abzweig 45°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Zentralstaubsaugeranlagen in Einfamilienhäusern ausschließlich die Dimensionen DN 40–50 verwenden

- Für Druckleitungen von Abwasserhebeanlagen nach EN 12050-2 und EN 12050-3 ausschließlich die Dimensionen DN 32–50 verwenden

- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MD         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

## EIGENSCHAFTEN

- Schalloptimiert

| Art.-Nr.     | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. |
|--------------|----------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 390.634.14.1 | 125 / 90 | 125        | 90          | 45       | 21      | 0.6      | 13.6     | 12.9     | 1          | 10         |