



Geberit Mepla Doppelanschlusswinkel 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Rotguss / bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten
- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	Werkstoff	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
601.273.00.5	12	16	1/2	16	Rotguss	90	5	5.2	6.5	6.5	1.9	2.4	4	5	25