4727030033 HANSAAURELIA KOPFBRAUSE, D 300 MM

EAN: **4057304021237** static.hansa.com/4727030033

HANSA AURELIA. Eine Harmonie aus Einfachheit und Eleganz.

AURELIA schöpft ihr Design aus den exquisiten Elementen der wilden Natur. Die sanfte Kurve eines winzigen Wassertropfens dient als Vorlage für unsere Hand- und Kopfbrausen und vervollständigt das Design mit Eleganz.

Stehen Sie unter dem fallenden Wasser, um eine Symphonie der Empfindungen zu erleben, während das clevere Design eine effiziente Wasserverteilung gewährleistet und den gesamten Körper in erfrischendem und belebendem Komfort umhüllt.

Erhöhen Sie Ihr tägliches Ritual mit HANSA AURELIA, wo jeder Tropfen zu einer Feier der persönlichen Schönheit wird.

300mm Kopfbrause
Dichtungsinstallation

ERHÖHEN SIE IHR DUSCHVERGNÜGEN

- Deckenmontage
- Matt-Schwarz
- Kopfbrause, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
- Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper
- Außengewinde, Abdeckung(en)
- 1-strahlig

TECHNISCHE DATEN

DURCHFLUSSEIGENSCHAFTEN	
Durchfluss bei 3 bar(mit Durchflussbegrenzer)	**12.0 l/min**
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	
Warmwasserversorgung	**max. +65°C**
Arbeitsdruck	**0.5-5 bar**
Anschlussgröße	**G1/2**
Sicherungseinrichtung (EN1717)	**EB**
Werkstoff	**Messing/Verbundwerkstoff**
VORSCHRIFTEN	
EN Standard	**EN 1112**
Geräuschklasse	**I (ISO 3822)**
ZULASSUNGEN UND DEKLARATIONEN	
Konformitätserklärung	**DoC**
EPD	**EPD-IES-0020988**
NACHHALTIGKEIT	
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**6,79**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**4,14**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**1104,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-1,05**


Ø64
G1/2
Ø22
266
242
54
40°
Ø300


600 kPa
6 bar
500 kPa
5 bar
400 kPa
4 bar
300 kPa
3 bar
200 kPa
2 bar
100 kPa
1 bar
4727030033
Q (l/min) 0 6 12 18 24 30
Q (l/s) 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5