



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschfläche
- Für Fußbodenaufbauten mit Duofix Installationsrahmen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 1.5 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Ablauf hinten mittig
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen

- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse B nach EN 16165 (barfüssiges Begehen)
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1
- Reinigungsfreundlich
- Mit bis zu 300 kg belastbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Mineralwerkstoff

ZUBEHÖR

- Geberit Reparaturset für CleanFloor30 Duschfläche

- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche bis 100 cm, für fünf Füße
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche, für sieben Füße
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche, für zehn Füße
- Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche 120 cm, für zehn Füße

INFO

- Die Montageanleitungen liegen den entsprechenden Geberit Duofix Rohbausets für Duschflächen bei

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
551.010.00.1 Neu	weiß / matt	170	80	3.5	1	8