



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- Überwurfmutter aus Messing
- Flachdichtung aus Faserverbundwerkstoff

TECHNISCHE DATEN

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Werkstoff | Rotguss / bleifreie<br>Siliziumbronze |
|-----------|---------------------------------------|

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | G<br>" | Werkstoff                | L<br>cm | Z<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|--------|--------------------------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 602.595.00.5 | 15 | 20         | 1/2     | 3/4    | Bleifreie Siliziumbronze | 6.8     | 2.8     | 1          | 10         | 50         |