

## SANIT Fauch 410



**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



- gebrauchsfertiges Schaum-Aerosol, entwickelt aus Fauch 400
- dient zur feuerseitigen Reinigung
- entfernt problemlos unbrennbare Sulfatbeläge
- vermindert die Korrosionsanfälligkeit und die Belagsneubildung nach der Reinigung
- Bei Anwendung tritt ein kraftiger Strahl aus. Auf der Kesselwand bildet sich sofort eine Schaumschicht, die nicht abläuft und auf der Kesselwand haftet.
- Beim Aufheizen des Kessels bilden sich unschädliche Gase, die selbst härteste Verkrustungen zum Abplatzen bringen.
- Eindringen der Wirkstofflösung in die porösen Ablagerungen.
- thermisch zersetzbare Salze lockern durch ihre Treibwirkung die Sulfatbeläge und heben sie zum großen Teil vom Untergrund ab
- die Korrosionsanfälligkeit der Metalloberfläche wird herabgesetzt
- das Anhaften neuer Beläge wird erschwert

Die in Fauch 400 enthaltenen Salze zersetzen sich rückstandsfrei. Es bleiben keine Rückstände des Reinigungsproduktes auf der Oberfläche haften.

## Anwendungsgebiete

- Ölbeheizte Verbrennungsanlagen

## Anwendung

Brenner abschalten, Kesselwasser auf unter 50°C abkühlen lassen. Lose Rückstände grob entfernen. Dose **SANIT Fauch 410** kräftig schütteln. Wände des Feuerraumes und Zugwege satt mit **SANIT Fauch 410** einsprühen. Reinigungslösung 5 – 15 Minuten einwirken lassen, dabei für ausreichenden Schornsteinzug und Lüftung sorgen. Anschließend sicherstellen, dass Schornsteinzugang frei ist, dann Brenner einschalten und Kessel auf ca. 70 – 80°C hochheizen. 5 Minuten bei dieser Temperatur halten. Brenner abschalten. An der Kesselwand verbleibende Rückstände können mechanisch leicht mit einer Kesselbürste entfernt werden. Die Staubbelastung während der Reinigung wird stark reduziert. Abgefallene Rückstände durch die Reinigungsöffnung mit Staubsauger entfernen.



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.

# Produktinformationsblatt

## Mindesthaltbarkeit

- 36 Monate

## Lieferformen

| Menge/VE | Inhalt      | Artikel-Nr. |
|----------|-------------|-------------|
| 1 / 12   | 600 ml Dose | 8040        |



# SANIT

**SANIT-CHEMIE**  
Reinigungsmittel  
und -geräte GmbH  
Dieselstraße 38  
74211 Leingarten

Telefon: +49 7131 90210-0  
Telefax: +49 7131 404360

E-Mail: [info@sanit-chemie.de](mailto:info@sanit-chemie.de)  
Internet: [www.sanit-chemie.de](http://www.sanit-chemie.de)



Aus dem Sortiment:



Beispielbild

Die aktuellen Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Homepage.