


# Geberit Silent-Pro Kombibogenabzweig 87,5°



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen
- Zum Anschließen tief liegender Abläufe von Duschelementen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Mit Innenradius
- Formstück geschweißt
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

| Art-Nr.      | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm | Z4<br>cm | Z5<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| 393.456.14.1 | 90 / 90 / 50 | 90         | 90          | 50          | 87.5     | 30.6    | 2.8      | 10.8     | 4.9      | 4.9      | 7        | 1          | 5          | 60         |