

SONSTIGE ELEMENTE FÜR TROCKENBAU VICONNECT

PRODUKTINFORMATION

1. POSITION



Modell	922149
Kollektion	ViConnect
PROJECTS	 PLUS
Breite	525 mm
Höhe	1120 mm
Tiefe	75 mm
Gewicht	8 kg
Beschreibung	verschiedene Materialien zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern) mit Wandhalterung, mit Bauschutz für Spülrohr, Montageanleitung, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial EN 14055 Einzel-Kartonverpackung selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, mit 2 Waschtischbefestigungsbolzen M 10 inkl. Bauschutz und Waschtischbefestigung, mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40) inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle für Trockenbau, Standardhöhe
Material	verschiedene Materialien



PROJECTS

Ausschreibungstext

ViConnect; Waschtisch-Element; verschiedene Materialien; Maße: 525 x 1120 x 75 mm; zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern); mit Wandhalterung, mit Bauschutz für Spülrohr, Montageanleitung, inkl. selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial; EN 14055; Einzel-Kartonverpackung; selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, komplett vormontiert; universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, mit 2 Waschtischbefestigungsbolzen M 10 inkl. Bauschutz und Waschtischbefestigung, mit Universal Ablaufbogen DN 50 (Ø 50) / DN 40 (Ø 40) inkl. Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40 (Ø 40) / DN 32 (Ø 32), Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle; für Trockenbau, Standardhöhe

FARBEN

92214900 4051202497620

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

922149

