

# SUPERPLAN

- Schwellenloser Eintritt von zwei Seiten
- Geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten
- Klare Linien, präzise Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- Durchgehend maximale Standfläche auch bei großen Abmessungen
- Eckablauf bietet eine hohe Flexibilität der Ablaufpositionierung



Abbildung ähnlich

| Modell 1858       | KA 90 waagrecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 105             | 85          | 49              |
| Bauhöhe           | 80              | 60          | 80              |



| Modell                                     |               | 1858-2      |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|
| Äußere Länge [mm]                          | $a_1$         | 1000 mm     |
| Äußere Breite [mm]                         | $b_1$         | 1000 mm     |
| Tiefe Innen [mm]                           | $c_1$         | 25 mm       |
| Randhöhe [mm]                              | $c_4$         | 32 mm       |
| Höhe mit Wannenträger [mm]                 | $c_{10}$      | 120 mm      |
| Randbreite                                 | $e_{10}, e_5$ | 50; 50 mm   |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                | $f_9$         | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | $f_2; f_3$    | 200; 200 mm |
| Äußerer Radius [mm]                        | $r_1$         | 8 mm        |
| Nettogewicht [kg]                          |               | 28 kg       |
| ANTISLIP SECURE PLUS                       |               | Vollflächig |