Seppelfricke SEPP Kommunal KFR®-Ventil, mit Entleerung, nichtsteigend, Rp1 1/2 (DN40), Messing

SF SEPP Kommunal KFR-Ventil mit Entleerung 1506.10 mit nicht steigendem Servo-Plus Oberteil DN40 Rp11/2 Messing

SEPP Kommunal Freistromventile mit Innengewinde und Schlüsselfläche, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe I nach DIN 4109 (bis einschließlich DN 32). Nennweiten Rp1/2 (DN15) bis Rp3 (DN80). Mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1. Mit oder ohne Entleerung, steigend oder nichtsteigend. Dauerhaft leichtgängig und wartungsarm. Als Freistromventil oder KFR®-Ventil.

Produktanwendung:

Trinkwasser





Nummer **0000917**

Type 1506.10

Produkteigenschaften

Werkstoff des Gehäuses	Messing	Rohraußendurchmesser Anschluss	48,3 Millimeter
Werkstoff des Gehäuses	Messing	Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	90 Grad Celsius
Werkstoffgüte des Gehäuses	CuZn40Pb2 (CW617N)	Länge Anschluss 1	33 Millimeter
Nenndurchmesser	1 1/2 Zoll (40)	Arbeitslänge Anschluss 1	12 Millimeter
Anschluss 1	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Länge Anschluss 2	89 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 1	✖	Arbeitslänge Anschluss 2	68 Millimeter
Anschluss 2	Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)	Höhe Handgriff/Handrad	94 Millimeter
Mit Kupplungsanschluss 2	✖	Länge Handgriff/Durchmesser Handrad	56 Millimeter
KIWA-Prüfsiegel	✖	Winkel der Spindel	41 Grad
Oberflächenschutz	unbehandelt	Kvs-Wert	33,2 Kubikmeter pro Stunde
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)	✔		
Mit Entleerungsventil	✔		
Mit Standanzeiger	✔		
Spindel und/oder Handrad ansteigend	✖		