



# Geberit ONE Waschtischarmatur eckiges Design, Wandmontage, Zweigriffmischer, für UP-Funktionsbox



## VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser
- Für Beplankungsdicken 10–60 mm

## EIGENSCHAFTEN

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Zweigriffmischer
- Betätigungsgriff links für Temperatureinstellung, Betätigungsgriff rechts für VolumenstromEinstellung
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler

- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Mit Anschlussschläuchen Länge 105,5 cm

## TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck	50–1000 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Umgebungstemperatur	1–40 °C
Lagertemperatur	-20 – +70 °C
Wassertemperatur max.	60 °C
Wassertemperatur kurzzeitig max.	90 °C
Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar	5 l/min

Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.07 l/s
Werkstoff	Messing / Zinkdruckguss

## LIEFERUMFANG

- Waschtischarmatur
- Ventilblock mit Anschlussschläuchen
- Befestigungsmaterial

## ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Duofix Element für Waschtisch, 112–130 cm, Geberit ONE Wandarmatur mit UP-Funktionsbox

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	Mischer	L cm	B cm	H cm	VE1 St.
116.463.21.1	chrom / glänzend	mit Mischer	18	20.4	4.7	1