



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm
- Zum Einbau von Basic Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2013)
- Zur Montage von Urinalen
- Nicht geeignet für Urinale mit Sprühkopf

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50
- Fußplatten aus Kunststoff
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt
- UP-Gehäuse für Geberit Urinalsteuerungen
- Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse
- Wasseranschluss oben am UP-Gehäuse
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- Anschlusswinkel werkzeuglos montierbar
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert
- Mit eingebautem Leerrohr zum Spülen der Leitung

- Bauschutz für Serviceöffnung 13,5 x 13,5 cm werkzeuglos ablängbar
- Befestigung für Zulauf $\varnothing$ 32 mm höhenverstellbar
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Urinalbefestigungen M8, breiten- und höhenverstellbar
- Zusätzliche Befestigung für Urinal mit Zubehör möglich

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck	100–800 kPa
Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Prüfdruck Luft / Inertgas max.	300 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.18 l/s
Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Nein

LIEFERUMFANG

- Wasseranschluss R 1/2"
- Bauschutz

- 2 Wandanker
- Verbindungsrohr zwischen Zulauf $\varnothing$ 32 mm und Urinal, mit Dichtung auf Urinal
- Anschlussbogen aus PE-HD, $\varnothing$ 63 / 50 mm
- Dichtung $\varnothing$ 57 / 50 mm
- Urinalgeruchsverschluss $\varnothing$ 50 mm, mit Dichtung auf Urinal
- Traverse für Beplankungsauflage
- Befestigungs- und Schutzmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Übergangsstück auf PVC
- Geberit Duofix Traverse aufsteckbar, für Seitenwandbefestigung
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix Wandanker mit flexibler Wandbefestigungsposition
- Geberit Traverse für Urinalbefestigung
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
458.603.00.6	50	130	7.5	1	14