



Geberit Rohbauset mit Spülbogen und Spülbogenverlängerung, für Basic Urinalsteuerung



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage im Massivbau
- Zum Einbau von Basic Urinalsteuerungen (ab Baujahr 2013)

EIGENSCHAFTEN

- Wasseranschluss oben mittig
- Leerrohr zum Spülen der Leitung vormontiert
- Absperrventil mit Drossel, vormontiert

- Elektroanschluss vorbereitet
- Bauschutz für Serviceöffnung schützt vor Feuchtigkeit und Schmutz
- Bauschutz für Serviceöffnung werkzeuglos ablängbar
- Trinkwasserberührende Komponenten bleifrei

TECHNISCHE DATEN

Fließdruck 100–800 kPa

Prüfdruck Wasser max.	1600 kPa
Wassertemperatur max.	30 °C
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar ohne Durchflussbegrenzer	0.3 l/s
Durchfluss bei 100 kPa / 1 bar mit Durchflussbegrenzer	0.22 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	100 kPa
Berechnungsdurchfluss	0.3 l/s

Art.-Nr.	VE1 St.
115.985.00.5	1