


Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, UP-Montage,
Höhe 90 cm



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage

EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen

- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Standardabweichung des Farbabgleichs 3 SDCM

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lichtfarbe	2200–4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90

ZUBEHÖR

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	B2 cm	H cm	H1 cm	H2 cm	T cm	T1 cm	T2 cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten) lm	VE1 St.
505.820.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60	57.5	58	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	60	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3273 / 2552 / 721	1