

CL.1 WATER BAR Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur 1 1/4" - Platin gebürstet

CL.1

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023



- Ausladung 238 mm
- rechteckiges Strahlbild mit 55 Einzelstrahlen
- Durchfluss Auslauf max. 24,6 l/min
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 • Stabhandbrause mit Antikalk-System
- Brausehalter
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Höhe gesamt 935 1005 mm
- Höhe Standrohr 598 668 mm
- Höhe bis Luftsprudler 852 922 mm
- Schubrosette 131 x 131 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

Für den Einsatz an Aufbau-Waschschüsseln.

Platin gebürstet	25 863 705-06
Chrom	25 863 705-00
Dark Chrome	25 863 705-19
Light Gold gebürstet	25 863 705-27
Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 863 705-46
Champagne (22kt Gold)	25 863 705-47
Dark Platinum gebürstet	25 863 705-99

Benötigtes Zubehör



UP-Bodenbefestigung -


Min. Einbautiefe 80 mm

•Max. Einbautiefe 150 mm


35 945 970 90



CL.1 WATER BAR Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur 1 1/4" - Platin gebürstet



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ISO 3822 Ü-Zeichen



CL.1 WATER BAR Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur 1 1/4" - Platin gebürstet

CL.1

25 863 705 Produktversi Zertifikate und Nac	ion ab 01.07.2023 chhaltigkeit		
Belgaqua_19_77	Belgaqua_24-003-2 IAPMO_4976	LGA_29	EPD-DOR-20230287
			-IBA-DE Umwelt-
			Produktdeklarat





CL.1 WATER BAR Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur 1 1/4" - Platin gebürstet





CL.1 WATER BAR Wannen-Einhandbatterie mit Standrohr für freistehende Montage mit Schlauchbrausegarnitur 1 1/4" - Platin gebürstet

25 863 705 Produktversion ab 01.07.2023 Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
25	09 20 67 014-06	Griff Hebel 50 x 46 x 124 mm - Platin gebürstet	1,00	10
27	90 31 20 087 00-06	Abdeckung Ø 7 x 2,1 mm - Platin gebürstet	1,00	10
20	09 14 10 148 90	O-Ring 32 x 2,5 mm -	2,00	2
10	09 31 09 094 20-06	Zugstange für Umstellung Ø 12 x 46 mm - Platin gebürstet	1,00	10
24	09 28 30 036-06	Haube Ø 46 x 18 mm - Platin gebürstet	1,00	10
32	09 27 71 011-06	Rosette 131 x 12,5 x 131 mm - Platin gebürstet	1,00	10
3	09 18 40 118 90	Hülse Ø 27,5 x 30 mm -	1,00	2
14	09 24 03 069 90	Nippel Ø 20 x11,5 mm -	1,00	2
33	09 14 03 107 90	Dichtung 67 x 10 x 59 mm -	1,00	2
17	04 31 20 034 00 90	Stopfen Abdeckung mit Gewindestift -	2,00	2
16	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
18	90 11 70 008 00-06	Auslauf 285 x 395 x 155 mm - Platin gebürstet	1,00	10
26	90 31 11 030 00 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 5 mm -	1,00	2
6	90 23 01 141 00 90	Rückflussverhinderer -	1,00	2
15	90 21 02 069 00-06	Haube / Hülse M20 x 1 - Platin gebürstet	1,00	10
22	09 24 04 298 90	Befestigung Ø 42 x 17 mm -	1,00	
34		oestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel O-Ring EPDM 70 48 x 3,5 mm -	1,00	2
19	09 20 71 031-06	Zugknopf für Ablaufgarnitur - Platin gebürstet	1,00	10
13	90 14 10 033 00 90	O-Ring EPDM 70 14,5 x 2,0 mm -	1,00	2
30	09 20 93 051 90	Befestigung 43 x 35 x 3,5 mm -	2,00	2
7	90 14 10 010 00 90	O-Ring EPDM 70 17,0 x 2,0 mm -	2,00	2
28	09 14 10 139 90	O-Ring EPDM 70 9,0 x 2,0 mm -	2,00	2
8	09 24 03 130-00	Nippel Ø 22 x 43 mm - Chrom	1,00	10
4	09 31 11 058 90	Befestigung Gewindestift mit Innensechskant mit Ringschneide M5 x 8 mm -	1,00	2
11	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	1,00	2
23	09 14 10 037 90	O-Ring 42,0 x 1,5 . mm -	1,00	2
12	09 21 34 080-06	Umstellung Ø 19,40 x 37 mm - Platin gebürstet	1,00	10
9	90 16 02 023 00 90	Umstellung Reparaturset Wanne Stand 15 x 50 x 15 mm	1,00	2
31	04 28 22 024 00-06	Rohr 688 mm - Platin gebürstet	1,00	10
2	90 30 02 072 00-06	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Edelstahl gebürstet / platin matt	1,00	10
21	90 15 05 039 00 90	Kartusche blau Ø 40 x 75 mm -	1,00	2
35	09 14 10 018 90	O-Ring EPDM 70 32,0 x 3,0 mm -	1,00	2
29	04 28 22 025 00 90	Anschlussrohr Ø 12 x 640 mm -	2,00	2
5	09 31 11 040 90	Zylinderstift Ø 4 x 12 mm -	3,00	2
1	90 12 11 140 41-06	Stabhandbrause 6,8 l/min - Platin gebürstet	1,00	10