



Advantix-Eckablauf

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) oder Abdichtungsbahn

Ausstattung

Wandblech, Verstellfußset, Rahmen höhen- und seitenverstellbar, Sperrwasser rücksaug sicher und verstellbar von 35–50 mm, Reinigungsmöglichkeit der Anschlussleitung, Tauchrohr herausnehmbar, Siebeinsatz, Höhenausgleichsstück, Abdichtungsflansch, Schallschutzband, Befestigungsmaterial, Schlüter-KERDI-Abdichtungsband mit Klebstoff

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist, in der niedrigsten Einbauvariante, im Bereich des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht nach DIN EN 1253

Modell 4972.80

Artikel 592 363

Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,75–1 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,8–1,1 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bauhöhe	BH	110–200
Ablauf waagrecht	Aw	✓
Ausführung	gebürstet	
Gewicht	3348 g	
Volumen	28162,75 cm ³	
Werkstoff	Edelstahl 1.4301	