


Seppelfricke SEPP Eis® frostsicheres Außenwandventil mit Knebelgriff Oberteil R1/2 x G3/4 (DN15) verchromt

SEPP-Eis frostsicheres Außenwandventil 8041 mit Knebelgriff Oberteil, mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter, T-max. = 90 Grad, PN10, DN15 Baulänge 500mm Messing verchromt

SEPP-Eis frostsichere Außenwandarmatur mit Volumenkompensator, aus Pressmessing, Werkstoff-Nr. CW617N nach DIN EN 12164. Geprüft nach DVGW-Arbeitsblatt VP 648, DVGW-Zulassungsnummer für Trinkwasserinstallationen: DW-6321BS0035. Schallschutz geprüft: Armaturengruppe 1 nach DIN 4109. Dimension DN 15. Mit Tectite Steckanschluss. Kein Entleeren der Anschlussleitung notwendig, Armatur friert bei Frost bestimmungsgemäß ein. Mit Sicherungskombination HD nach DIN EN 1717. Mit Knebel,- Steckschlüssel- oder abschließbarem Oberteil.

Produktanwendung:

Trinkwasser



Nummer 0201250

Type 8041

Produkteigenschaften

Werkstoff	Messing	Wanddicke	135 500 Millimeter
Oberflächenschutz	verchromt	Durchmesser Wanddurchführung	34 Millimeter
Farbe	Chrom		
Mundstück Wasserhahn	Außengewinde		
Anschluss Vorlauf	Außengewinde		
Anschlussmaß Zufuhr	1/2 Zoll		
Abmessung Gewindeanschluss	3/4 Zoll		
Auslauf in Zoll			
Mit Mischfunktion für kaltes und warmes Wasser	✗		
Mit Fassadenplatte	✓		
Mit Belüfter	✓		
Mit Drehsicherung	✓		
Automatischer Leerlauf	✗		
Getrennte Spindeldurchfuhr	✗		
Rückflusssicherung nach EN 1717	EB		
KIWA-Prüfsiegel	✓		