
TIVASUD

Spiegel





Spezifikationen

	Basis Angaben	
		Duravit L-Cube Spie-
		gel, Lichtfeld, Eckig,
		Sensorschalter,
	Langbezeichnung	Dimmfunktion: Inte-
		griert, Spiegelheizung:
		IntegriertMit automati-
		scher Abschaltung,
		IP44 –
		LC7381018180100
	Artikel Nr.	LC7381018180100

Stromanschluss		
Schutzart	IP44	
Nennspannung	220 - 240 V	
Schutzklasse	II	
Leuchtmittel		
Leuchtmittel	LED	
Anzahl Leuchtmittel	1	
Leistung Leuchtmittel	24 W	
Min. Lichttemperatur	3500 K	
Max. Lichttemperatur	3500 K	
Lichtfarbe	Neutralweiß	
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h	
Energieeffizienzklasse	D	
Position Beleuchtung	umlaufend	
Betätigung Beleuch- tung	Sensorschalter	
Position Betätigung Beleuchtung	Unten / Rechts	
Leistung Spiegelhei- zung	37 W	
Montagegrad	Montiert	
Waschplatzbeleuchtun	ıg	
Leistung Waschplatz- beleuchtung	0 W	
Montage		
Montageart	Wandhängend / Wandmontage	
Farbe		
Glanzgrad	Matt	
Material		
Material	Spiegel / Aluminium	
Rahmen	1	
Spiegelrahmen	Aluminiumrahmenpro- fil	
Farbe Rahmen	Weiß Aluminium	
Material Rahmen	Aluminium	
Relevante Zertifikate		
Schutzart	IP44	

Features	
Beleuchtung	Lichtfeld
Dimmfunktion	Integriert
Spiegelheizung	Integriert / Mit auto- matischer Abschal-
	tung

Lieferumfang			
Inkl. Leuchtmittel	✓		
Montage			
Inkl. Befestigungsma- terial	✓		
Technische Dokumentation			
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt		
Inkl. Bedienungsanlei- tung	digital und gedruckt		

Logistik		
Artikelgewicht	10,5 kg	
Verkaufsverpackung		
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton	
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.	
Ab Werk verpackt	✓	
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	883 mm	
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	885 mm	
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	145 mm	
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	13 kg	
Anzahl Packstücke	1	



L-Cube # LC7381018180100

Spiegel

Beschreibungstexte		
Ausschreibungstext MC	DURAVIT L-Cube Spiegel mit Beleuch- tung, Design by Chris- tian Werner. Recht- eckiger Spiegel auf hochverdichteter Drei- schicht-Holzspanplat- te . Kantenmaterial: Umlaufendes Alumini- umprofil auf Rück- wand mit ABS Kanten. Unempfindlich gegen Feuchtigkeit. IP44, LED-Beleuchtung (4- seitig), LED Dimm- funktion, 1 Sensor- schalter rechts unten, LED fest verbaut, En- ergieeffizienzklasse: A. LED Modul 3500 Kel- vin Lichtfarbe, 43W. Abmessung(BxTxH)80 0x67x700mm.Best.Nr. LC 7381.	

Vermaßung		
Breite / Länge	800 mm	
Höhe	700 mm	
Tiefe / Breite	67 mm	
Min. Variable Breite / Länge	0 mm	
Max. Variable Breite / Länge	0 mm	
Durchmesser	0 mm	

Weitere Informationen finden Sie hier https://pro.duravit.de/p/LC7381018180100