



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9151BQ0032

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Geräte und Anlagen zur Behandlung von Trinkwasser: Enthärtungsanlage (9151)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Enthärtungsanlage (Kationenaustauscher) für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	IT 3000; IT 4000
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: E0 014/18 vom 21.02.2019 (TZW) Mechanikprüfung: E0 015/11 vom 15.05.2012 (TZW) Mechanikprüfung: E0 007/10 vom 07.06.2010 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0189/17 vom 05.09.2017 (TZW) KTW-Prüfung: SO 028/18 vom 24.01.2019 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0060/17 vom 26.05.2017 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 14743 (01.09.2007) DIN 19636-100 (01.02.2008) UBA METALLE (21.11.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.02.2025 / 20-0103-WNV

27.02.2020 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
IT 3000; IT 4000	Druckstufe: PN 10 Nennweite: 1"	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
IT 3000	manuelle Verschneidung	
IT 4000	elektromotorisch unterstützte Verschneidung	