

Eigenschaften

Dusch-, Wannenhandlauf mit Brausehalterstange System 800 K, Eckmontage

- · senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid
- · Stangen nach HEWI Farbtabelle
- Brausehalter, Stützen und Rosetten in der HEWI Farbe 98 (Signalweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1250 mm, waagerechte Längen (Eckmontage) je 762 mm
- 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- · links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- Bei Verwendung mit Einhängesitzen bitte beachten: Prüfung der Kompatibilität erforderlich.


Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

 Eine detaillierte Auflistung der Kombinationsmöglichkeiten von Haltegriffen, Winkelgriffen und Duschhandläufen mit passenden Einhängesitzen finden Sie in unserem Online-Katalog im Download-Bereich des jeweiligen Produktes.



Farben/Oberflächen



Telefon: +49 5691 82-0

Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de

www.hewi.com