

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
 - Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck
 - Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
 - Handbrause mit Antikalk-System
 - Ausladung 221 mm
 - schwenkbarer Auslauf 360°
 - Drehumstellung Wanne/Brause
 - Höhe gesamt 920 mm
 - Höhe Standrohre 628 mm
 - Höhe bis Luftsprudler 816 mm
 - Schubrosetten Ø 100 mm
 - Stichmaß 150 mm
 - Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz
 - schwenkbarer Brausehalter am rechten Standfuß
- Eigensicher gegen Rückfließen.**

Eigensicher gegen Rückfließen.

	Platin	25 943 809-08
	Chrom	25 943 809-00
	Platin gebürstet	25 943 809-06
	Dark Chrome	25 943 809-19
	Light Gold gebürstet (PVD)	25 943 809-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	25 943 809-28
	Dark Brass gebürstet (PVD)	25 943 809-39
	Bronze gebürstet (PVD)	25 943 809-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	25 943 809-46
	Champagne (22kt Gold)	25 943 809-47
	Dark Platinum gebürstet	25 943 809-99

Benötigtes Zubehör




- UP-Bodenbefestigung -** 35 944 970 90
- Min. Einbautiefe 80 mm
 - Max. Einbautiefe 160 mm


VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit Handbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

**VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Platin**

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Zertifikate und Nachhaltigkeit

LGA_29

Belgauqa_22_276_2 IAPMO_4976


WRAS_240502

EPD-DOR-20230287
-IBA-DE Umwelt-
Produktdeklarat

VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Platin

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021



**VAIA Wannen-Zweilochbatterie für freistehende Montage mit
Handbrausegarnitur - Platin**

VAIA

25 943 809 Produktversion von 13.03.2017 bis 27.05.2021

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
9	04 24 04 189 00-08	Bogen 20° 55 x 40 x 23 mm - Platin	1,00	40
13	90 18 40 035 00 90	Hülse -	1,00	2
31	09 24 03 080 90	Verlängerung 1/2" x 25 mm -	2,00	2
3	90 28 22 317 00-08	Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Platin	1,00	40
4	09 24 03 273-08	Nippel Ø 24 x 75,50 mm - Platin	1,00	40
15	09 29 05 021 20 90	Anschluss Ø 29 x 41,5 mm -	2,00	2
12	90 30 02 072 00-08	Metall-Brauseschlauch 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Platin	1,00	40
21	09 24 03 121-08	Nippel Ø 24,7 x 34,5 mm - Platin	1,00	40
30	09 24 03 081 10 90	Verlängerung 1/2" x 50 mm -	4,00	2
14	04 28 10 029 01-08	Halter für Brause Stand - Platin	1,00	40
25	04 28 22 009 20-08	Anschluss 590 mm - Platin	2,00	40
7	90 20 80 011 01-08	Griff für Brause / Wanne Stand Hot Ø 71 x 63 mm - Platin	1,00	40
26	09 14 10 081 90	O-Ring EPDM 70 22,0 x 3,0 mm -	2,00	2
11	28 019 979-08	Handbrause - Platin	1,00	-

Ersatzteil nicht mehr bestellbar, bitte bestellen Sie den Nachfolgeartikel

1	90 20 80 010 01-08	Griff für Brause / Wanne Wand Cold Ø 71 x 63 mm - Platin	1,00	40
6	90 21 10 011 00 90	Umstellung TARA -	1,00	2
16	09 14 10 112 90	O-Ring 24,0 x 2,0 mm -	4,00	2
20	09 23 30 040-07	Befestigung Mutter M45 x 1,5 - roh vernickelt	2,00	30
19	90 27 80 019 00-08	Rosette Ø 100 x 55 mm - Platin	2,00	40
8	90 20 80 015 02-08	Umstellung Griff 135 x 130 x 80 mm - Platin	1,00	40
24	90 14 20 026 00 90	Dichtung 14 x 8 x 2 mm Centellen WS 3820 -	1,00	2
28	04 23 10 023 00 90	Befestigung für Standrohr -	6,00	2
2	90 90 03 131 00 90	Oberteil , rechtsschließend 1/2" -	1,00	2
17	90 14 10 055 00 90	O-Ring EPDM 70 15,0 x 2,0 mm -	4,00	2
23	09 21 02 143-08	Haube Ø 24,7 x 20 mm - Platin	1,00	40
18	09 28 10 028-08	Rosette Ø 38 x 20 mm - Platin	1,00	40
5	90 14 10 032 00 90	O-Ring 18,1 x 1,6 mm -	1,00	2
22	09 23 01 131 90	Rückflussverhinderer ohne Begrenzung Ø 10 x 10,5 mm -	1,00	2
29	09 30 11 130-07	Flansch für Bodenanbindung Ø 84 x 25 mm - roh vernickelt	2,00	30
10	90 14 20 002 00 90	Dichtung 18,5 x 12,0 x 2,0 mm -	1,00	2
27	09 24 03 094-07	Anschluss Ø 28 x 34 mm - roh vernickelt	2,00	30