



Geberit Mapress Anschlussset für innenliegende Zirkulation



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser warm
- Für Trinkwasser kalt
- Zum Anschließen an Geberit Mapress Rohrleitungssysteme ø 28 und ø 35 mm
- Zum Anschließen an Geberit Mepla Rohrleitungssysteme ø 40 mm
- Zum Anschließen an Geberit FlowFit Rohrleitungssysteme ø 40 mm

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Dichtring aus CIIR schwarz
- O-Ring aus EPDM
- Warmwasser- und Zirkulationsanschluss auf gleicher Ebene
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Rotguss / bleifreier Rotguss
Werkstoff Dämmung	PE-Weichschaum
Dämmstärke	20 mm

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

Art-Nr.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	Werkstoff	arc °	L cm	L1 cm	L2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm	VE1 St.
61275	25 / 12 / 25	28	15	Rotguss	90	5.8	5.7	5.4	3.5	3.7	3.1	1