



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Kompletanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend
- Soft-Touch-Tasten für Spülauslösung
- DALI-kompatible Steuerung
- Einstellungen können ausschließlich mit der Geberit Home App geändert werden
- Mit ComfortLight

- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Intervallspülung einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Lichtfarbe von warmweiß bis kaltweiß stufenlos einstellbar
- Wasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Schutzart | IPX4 |
| Nennspannung | 100–240 V AC |
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Netzfrequenz | 50–60 Hz |
| Leistungsaufnahme Stand-by max. | 0.5 W |
| Fließdruck | 10–1000 kPa |
| Wassertemperatur max. | 25 °C |
| Spülmenge Werkseinstellung | 6 / 3 l |
| Große Spülmenge | 4–6 l |
| Einstellbereich | |
| Kleine Spülmenge | 3 l |
| Durchfluss bei 300 kPa / 3 bar | 9.6 l/min |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Mindestfließdruck für | 50 kPa |
| Berechnungsdurchfluss | |
| Berechnungsdurchfluss | 0.11 l/s |
| Lichtfarbe | 2200–4000 K |

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

ZUBEHÖR

- Umbauset für Geberit AquaClean WC-Aufsätze
- Geberit Elektroanschlusdose
- Schnittstellenmodul 12 V, für Geberit AquaClean Mera / Sela
- Geberit Monolith Distanzrahmen
- Wasseranschlusset unten, für Geberit Monolith Sanitärmodul für WC, 101 cm
- Geberit Monolith Schnittstellenkabel DALI

INFO

- Eine Übersicht geprüfter Geberit WC-Keramiken sind im Anhang oder Online unter www.geberit.de/unterlagen zu finden

| <i>Art.-Nr.</i> | <i>Farbe / Oberfläche</i> | <i>B</i> cm | <i>H</i> cm | <i>T</i> cm | <i>Schutzklasse</i> | <i>Leistungsaufnahme</i> W | <i>VE1</i> St. |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|
| 131.203.CD.7 Neu | Front: schwarz / Glas satiniert Seitenverkleidung: schwarz / Aluminium gebürstet | 48 | 101 | 10.6 | I | 15 | 1 |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.04.2026