



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau von CleanFloor30 Duschflächen integriert innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten mit CleanFloor30 Duschflächen bis Oberkante Duschfläche 8–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

EIGENSCHAFTEN

- Schallschutzband vormontiert
- Aufnahme für Fußbefestigung vormontiert
- Höhenverstellbar von oben

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl pulverbeschichtet

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, stockwerksdurchdringende Installation
- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn kurzen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm

- Geberit Duofix Duschwannenablauf mit zehn langen Füßen, für CleanFloor30 Duschfläche integriert, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen aus emailliertem Stahl, mit zehn Füßen, für Sperrwasserhöhe 50 mm
- Geberit Duofix Rohbauset für Duschflächen aus emailliertem Stahl, mit zehn Füßen, für Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen für Installationsrahmen
- Fußverstelleinsatz für Geberit Duofix Installationsrahmen für Duschfläche

INFO

- Die Montageanleitungen für die Geberit CleanFloor30 integrierte Duschfläche und den zugehörigen Duofix Installationsrahmen für Duschflächen sind den jeweiligen Rohbausets beigelegt.

Art.-Nr.	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.					
551.508.00.1 Neu	150	80	3.4	1	10					