


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Winkelgriff System 800 K

- senkrecht und waagrecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen
- dient zum Festhalten und Abstützen
- aus hochwertigem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- waagerechte Länge 500 mm, senkrechte Länge 750 mm, 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- einfache Montage durch einzeln montierbare Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Winkelgriffs
- links- und rechtsseitig montierbar
- getestet bis 200 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach ÖNORM B1600/1601
- Nachhaltigkeit: EPD Umweltproduktdeklaration

Zertifikate



Farben/Oberflächen

- | | |
|--|-----------------|
| | 99 (Reinweiß) |
| | 98 (Signalweiß) |