



Geberit FlowFit Doppelanschlusswinkel 90°



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert $\geq 5,5$
- Für Meerwasser
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)

- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Gewinde mit transparentem Schutzstopfen

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Bleifreier Rotguss

ZUBEHÖR

- Geberit Schalldämmset für Doppelanschlusswinkel 90°

INFO

- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten

Art-Nr.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm	VE2 St.	VE3 St.
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	5.2	7.6	7.6	1.9	2.4	4.3	5	25