Datenblatt







Advantix Vario-Duschrinnen-Grundkörper stufenlos ablängbar

70 mm

(Sanierungsmodell)

- für Verbundabdichtung (geflieste Dusche) oder Abdichtungsbahn

Ausstattung

Verstellfußset, Verschlusskappen, Ablaufgarnitur mit guter Selbstreinigungseigenschaft, Stegrosthalter höhenverstellbar, Abdichtungsflansch, Abdichtungszubehör, Sägehilfe

Hinweis

Bei diesem Ablaufmodell ist aufgrund der hohen Position des Anschlussrohrs keine ausreichende Estrichüberdeckung möglich. Dies muss rechtzeitig vom Fachplaner berücksichtigt werden. Eine mögliche bauseitige Lösung bezüglich Fliesengröße und/oder einem eventuellen Verguss mit Epoxidharz ist einzuplanen!

güteüberwacht Ablaufleistung nach DIN EN 1253 Modell 4966.10

Artikel 721 671







Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	25 mm
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,55 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,6 l/s
Länge	L	300–1200
Bauhöhe	ВН	70–95
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Gewicht	3182 g	
Volumen	28123,333 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff hochwertig	