



Geberit GIS Element für Bidet, universell



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau in Geberit GIS Tragsysteme für Vorwände, Trennwände oder frei stehende Wände
- Für Wandbidets mit Standarmatur
- Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Rahmen verzinkt
- Rahmen mit vier Schnellbefestigungen
- Im Geberit GIS Tragwerk stufenlos höhenverstellbar
- Befestigungsabstand Wandbidet 18 oder 23 cm
- Bidetbefestigung höhenverstellbar

- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- Armaturenbefestigungen breiten- und höhenverstellbar
- Abdichtungscheibe selbstklebend, vliesbeschichtet
- Schutzstopfen für einmalige Druckprüfung mit Kaltwasser bis maximal 15 bar / 1500 kPa

- 2 Abdichtungscheiben
- 2 Schalldämmunterlagen
- 2 Dämmhülsen
- 3 Schutz- und Markierstopfen
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
- Dichtung ø 44 / 32 mm
- 2 Gewindestangen M12
- Befestigungsmaterial

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Stahl
Höhenverstellbar	Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig

INFO

- Anschließbare Bidetkeramiken finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE1 St.	VE2 St.
461.530.00.1	50	69	4	1	10