



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Grundstücksentwässerung
- Zur Gebäudeentwässerung
- Zum zugfesten und unlösbaren Verbinden von Rohren und Formstücken

EIGENSCHAFTEN

- Mit Geberit Elektroschweißgeräten schweißbar

TECHNISCHE DATEN

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C |
| Werkstoff         | PE-HD        |

| Art.-Nr.                                                    | DN | d, ø<br>mm | D<br>cm | E<br>cm | H<br>cm | X<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. | VE4<br>St. |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------|------------|------------|
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit PE</b>          |    |            |         |         |         |         |            |            |            |            |
| 366.771.16.1                                                | 90 | 90         | 10.4    | 2.8     | 6       | 0.3     | 1          | 12         | 36         | 864        |
| Dieser Artikel passt zum System: <b>Geberit Silent-db20</b> |    |            |         |         |         |         |            |            |            |            |
| 366.771.16.1                                                | 90 | 90         | 10.4    | 2.8     | 6       | 0.3     | 1          | 12         | 36         | 864        |